


INDUSTRIAL FLOWMETERS & PUMPS


工业流量计及泵



YB-系列滑片泵
YB Series Sliding Vane Pump



减速机结构 Coupling Drive



皮带结构 V-Belt Drive



柴油机驱动 Diesel Engine Drive

代号 Model	YB50	YB65	YB80	YB100
描述 Descriptions	50mm/2"	65mm/2.5"	80mm/3"	100mm/4"
尺寸 Ports	2" F BSPP	2.5" F BSPP	3" F BSPP	4" F BSPP
转速 Pump Speed	400-640RPM	400-640RPM	400-640RPM	500RPM
流量 Flow Rate	150-300L/min	300-500L/min	600-1000L/min	1500-1900L/min
电机功率 Motor Power	2.2kW	4kW	7.5kW	18.5kW
真空 Vacuum	0.5Bar	0.5Bar	0.5Bar	0.5Bar
最大压力 Max Pressure	5Bar	5Bar	5Bar	5Bar
适用结构 Applicable structure	Coupling Drive/V-Belt Drive/Diesel Engine Drive			



YDJ 移动加油车
YDJ Mobile Fuel Unit

代号 Model	YDJ50	YDJ80
描述 Descriptions	IFM50-C-1Meter/YB50 & YB65Pump	IFM80-C-1Meter/YB80 Pump
流量 Flow Rate	300-400L/min	700L/min
电机功率 Motor Power	2.2kW & 4kW 3Phase Ex Proof Motor	7.5kW 3Phase Ex Proof Motor
油枪 Nozzle	1.5" /2"	2"
胶管 Hose	2"/20m	3"/30m

应用领域 Application

汽车 Automotive
粘合剂 Adhesives
农业 Agriculture
沥青 Asphalt
航空燃油 Aviation Fueling
动物饲料 Animal Feeds
饮料 Beverage
化妆品 Cosmetics
化工 Chemical Processing

混凝土 Concrete Add Mixtures
奶制品 Dairy
液态肥料 Liquid Fertilizers
食品 Food Processing
油料输送 Fuel Oil Delivery
通用工业 General Industrial
碳氢化合物处理 (精炼) Hydrocarbon Processing
液化气 Liquefied Gases
润滑油 Lube Oils

海运 Marine
油漆 Paint And Varnish
石油 Petroleum Marketing
石油产品 Petroleum Production
制药 Pharmaceutical
印刷油墨 Printing Ink
造纸 Pulp & Paper
溶剂 Refining Commercial Solvents
循环利用 Recycling

JIASONG®
J A S O N G

地址: 浙江省温州市鹿城区轻工工业园盛丰路35号
电话: 0577-67353517 67356709
传真: 0577-67355517
邮编: 325019
邮箱: jiasongchina@gmail.com
Add: No.35 Shengfeng Road, Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, China.
TEL: 0086-577-57987688 67367070
Tax: 0086-577-67355517
P.C: 325019
E-mail: jiasongchina@gmail.com
www.jiasongchina.com



IFMJ1机械计数器及齿轮盘 IFM Series Regulator Assy

特点特征

CSJ1机械式计数器采用易读易看的大数字结构, 用于多种工业领域内的高速计数和显示。
顺时针方向的回零手轮 内置8位总累, 5位单次加油量。(1进制1升或1进制10升)
采用聚甲醛树脂材料寿命更长 计数单位: 升或加仑

Characteristic

IFMJ1 mechanical counter with easy-to-read large digital structure for a variety of industrial areas with high-speed counting and display.Clockwise reset wheel
Build-in 8 digits totalizer, 5 digits single refueling. Unit Liter or Decaliter
Polyoxymethylene resin material to ensure long using life Unit: Liter or Gallon



IFM-LPG系列差压阀 IFM Electronic Rotary Meter - Strainer & Air Eliminator

特点特征

机械操作 F BSPP结合法兰连接 铝结构精准测量

Characteristic

Mechanical operation F BSPP companion flange connections
Aluminium construction Ensures accurate measurement



代号 Model	IFM50AC-1	IFM80F-1
尺寸 Size	2"	3"
最大压力 Max Pressure	350psi(25bar)	145psi(10bar)
体 Body	铝 Aluminium	铝 Aluminium
密封 Seals	氟橡胶 Viton	氟橡胶 Viton
端口 Ports	2" BSPT	3" BSPT
流量 Flow Rate	38-550L/min	130-1700L/min

IFM系列电磁阀 IFM Series Electronic Preset Valves

特点特征

电子驱动 双级操作 ASA 150法兰连接 不锈钢结构
220V AC 50HZ & 24V DC

Characteristic

Electronically actuated Two stage operation ASA 150 flanged connection
Stainless steel construction 220V AC 50HZ & 24V DC



代号 Model	IFM50EV-1	IFM80EV-1	IFM100EV-1
尺寸 Size	2"	3"	4"
流量 Flow Rate	38-550L/min	75-1150L/min	130-1700L/min
精度 Accuracy		±0.2%	
最大压力 Max Pressure		145psi(10bar)	
体 Body		SS	
电压 Voltage		220V AC 50HZ & 24V DC	
端口 Ports	2" ASA 150法兰 flanges	3" ASA 150法兰 flanges	4" ASA 150法兰 flanges

IFM系列调节器

IFM Series Regulator Assy

特点特征

通过上下旋转进行调整
使用最高质量的工艺来确保使用寿命

Characteristic

Adjust by rotate up and down
Using the highest quality process to ensure the service life



IFM系列滤网

IFM Series Strainer Assy

特点特征

材质: 不锈钢
目数: 80

Characteristic

Material: Stainless Steel
Mesh: 80



IFM系列预置阀

IFM Series Preset Valves

特点特征

机械驱动 双级操作 F BSPP结合法兰连接 铝结构

Characteristic

Mechanically actuated Two stage operation
F BSPP companion flange connections Aluminium construction



代号 Model	IFM50F-1	IFM80F-1
尺寸 Size	2"	3"
最大压力 Max Pressure		145psi(10bar)
体 Body		铝 Aluminium
密封 Seals		氟橡胶 Viton
端口 Ports	2" BSPT 结合法兰 companion flange	3" BSPT 结合法兰 companion flange

IFM系列空气止回阀

IFM Series Air Check Valves

特点特征

机械操作 F BSPP结合法兰连接 有空气时防止液体流动 铝结构
确保精准测量

Characteristic

Mechanical operation F BSPP companion flange connections
Prevents flow of liquid when air is present Aluminium construction
Ensures accurate measurement



代号 Model	IFM50AC-1	IFM80AC-1
尺寸 Size	2"	3"
最大压力 Max Pressure		145psi(10bar)
体 Body		铝 Aluminium
密封 Seals		氟橡胶 Viton
端口 Ports	2" BSPT 结合法兰 companion flange	3" BSPT 结合法兰 companion flange



IFM容积式流量计
带机械计数器

IFM Rotary Meter – Mechanical Register

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封
单位：升 机械计数器 脉冲输出可选 推荐带过滤器

Characteristic

Positive displacement rotary design Low maintenance No metal to metal contact
Aluminium body, viton seals. Reading in litres. Mechanical register.
Strainer & air eliminator included. Pulsed output available. Strainer recommended.

代号 Model	IFM40-A-1	IFM50-A-1	IFM80-A-1	IFM100-A-1
尺寸 Size	1.5"	2"	3"	4"
流量 Flow Rate	25-250L/min	38-550L/min	75-1150L/min	130-1700/min
精度 Accuracy	±0.2%			
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)			
端口 Ports	1.5" BSPT	2" BSPT	3" BSPT	4" BSPT
计数 / 总累 Register/talizer	5 位 /8 位 5 digit/8 digit			
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon			



IFM容积式流量计
带电子计数器、过滤器、分离器

IFM Electronic Rotary Meter – Strainer & Air Eliminator

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封
单位：升 电子计数器 & IB盒 需供应电源：DC12V/24V 包含过滤器、分离器

Characteristic

Positive displacement rotary design. Low maintenance. No metal to metal contact.
Aluminium body, viton seals. Reading in litres. Electronic register & IB box.
12/24V DC power supply required. Strainer & air eliminator included.

代号 Model	IFM40-EP-1	IFM50-EP-1	IFM80-EP-1	IFM100-EP-1
尺寸 Size	1.5"	2"	3"	4"
流量 Flow Rate	25-250L/min	38-550L/min	75-1150L/min	130-1700/min
精度 Accuracy	±0.2%			
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)			
端口 Ports	1.5" BSPT	2" BSPT	3" BSPT	4" BSPT
计数 / 总累 Register/talizer	6 位/8 位 6 digit/8 digit			
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon			



IFM容积式流量计 带机械计数器、机械预置计
数器、过滤器、分离器、预置阀

IFM Rotary Meter – Mechanical Register, Preset Mechanical Register, Strainer & Air Eliminator, Preset Valve

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封 预置功能
包含过滤器、分离器

Characteristic

Positive displacement rotary design. Low maintenance. No metal to metal contact.
Aluminium body, viton seals. Preset function Strainer & air eliminator included.

代号 Model	IFM50-K-1	IFM80-K-1
尺寸 Size	2"	3"
流量 Flow Rate	38-550L/min	75-1150L/min
精度 Accuracy	±0.2%	
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)	
端口 Ports	2" BSPT	3" BSPT
计数 / 总累 Register/talizer	5 位/8 位 5 digit/8 digit	
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon	



IFM容积式流量计
带机械计数器、打印机、过滤器、分离器

IFM Rotary Meter – Mechanical Register, Printer, Strainer & Air Eliminator

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封 打印功能
包含过滤器、分离器

Characteristic

Positive displacement rotary design. Low maintenance. No metal to metal contact.
Aluminium body, viton seals. Printer function Strainer & air eliminator included.

代号 Model	IFM40-PR-1	IFM50-PR-1	IFM80-PR-1	IFM100-PR-1
尺寸 Size	1.5"	2"	3"	4"
流量 Flow Rate	38-550L/min	38-550L/min	75-1150L/min	38-550L/min
精度 Accuracy	±0.2%			
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)			
端口 Ports	1.5" BSPT	2" BSPT	3" BSPT	4" BSPT
计数 / 总累 Register/talizer	5 位 /8 位 5 digit/8 digit			
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon			



IFM容积式流量计
带机械计数器、LPG差压阀、过滤器、分离器

IFM Rotary Meter – Mechanical Register, LPG Differential Valve, Strainer & Air Eliminator

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封
介质：LPG 包含过滤器、分离器

Characteristic

Positive displacement rotary design. Low maintenance. No metal to metal contact.
Aluminium body, viton seals. For LPG. Strainer & air eliminator included.

代号 Model	IFM50-LPG-1
尺寸 Size	2"
流量 Flow Rate	38-550L/min
精度 Accuracy	±0.2%
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)
端口 Ports	2" BSPT
计数 / 总累 Register/talizer	5 位/8 位 5 digit/8 digit
单位 Unit	升/美加仑/英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon



4" & 6" IFM系列
过滤器、分离器

4" & 6" IFM Series Strainer & Air Eliminators

特点特征

铝壳体 不锈钢滤网 法兰连接

Characteristic

Aluminium housing
Stainless steel basket
Flanged connections

代号 Model	IFM100G-1	IFM150G-1
尺寸 Size	4"	6"
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)	
体 Body	铸铁 Cast Iron	
密封 Seals	氟橡胶 Viton	
端口 Ports	4" 法兰 Flange	6" 法兰 Flange
计数 / 总累 Register/talizer	5 位/8 位 5 digit/8 digit	
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon	



IFM系列
过滤器、分离器

IFM Series Strainer & Air Eliminators

特点特征

铝壳体 不锈钢滤网 F BSP连接

Characteristic

Aluminium housing
Stainless steel basket
F BSP connections

代号 Model	IFM40G-1	IFM50G-1	IFM80G-2	IFM100G-3	IFM40Y-1	IFM50Y-1	IFM80Y-2	IFM100Y-3
尺寸 Size	1.5"	2"	3"	4"	1.5"	2"	3"	4"
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)							
体 Body	铝 Aluminium							
密封 Seals	氟橡胶 Viton							
端口 Ports	1.5" BSPT	2" BSPT	3" BSPT	4" BSPT				



IFM容积式流量计
带机械计数器、过滤器、分离器

IFM Rotary Meter – Mechanical Register, Strainer & Air Eliminator

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封
单位：升 机械计数器 包含过滤器、分离器 脉冲输出可选

Characteristic

Positive displacement rotary design Low maintenance No metal to metal contact
Aluminium body, viton seals. Reading in litres. Mechanical register.
Strainer & air eliminator included. Pulsed output available.

代号 Model	IFM40-C-1	IFM50-C-1	IFM80-C-1	IFM100-C-1
尺寸 Size	1.5"	2"	3"	4"
流量 Flow Rate	25-250L/min	38-550L/min	75-1150L/min	130-1700/min
精度 Accuracy	±0.2%			
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)			
端口 Ports	1.5" BSPT	2" BSPT	3" BSPT	4" BSPT
计数 / 总累 Register/talizer	5 位 /8 位 5 digit/8 digit			
单位 Unit	升 / 美加仑 / 英加仑 Liter/US Gallon/IMP Gallon			



IFM容积式流量计
带脉冲输出

IFM Rotary Pulsed Meter

特点特征

容积旋转式设计 低维护 无金属对金属的接触 铝体、氟橡胶密封 方波脉
冲输出 需供应电源：DC5V 推荐带过滤器

Characteristic

Positive displacement rotary design. Low maintenance. No metal to metal contact.
Aluminium body, viton seals. Square wave pulsed output. 5V DC power supply required. Strainer recommended.

代号 Model	IFM40-DP-1	IFM50-DP-1	IFM80-DP-1	IFM100-DP-1
尺寸 Size	1.5"	2"	3"	4"
流量 Flow Rate	25-250L/min	38-550L/min	75-1150L/min	130-1700/min
精度 Accuracy	±0.2%			
最大压力 Max Pressure	145psi(10bar)			
端口 Ports	1.5" BSPT	2" BSPT	3" BSPT	4" BSPT
输出 Output	5V DC 方波脉冲 square wave pulser			